




jusqu'à
8 000
A4 / h

jusqu'à
400
g/m²

ÉCRAN
TACTILE



Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages.



Plateau d'extension de la table d'alimentation pour formats longs.

Référence	Designation	Code EAN
PSDGLINE0006T	BACCIOTTINI Pit Stop DG Line 8000	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
-	Outil de rainage standard (lame + enclume)
-	Outil de rainage pour le numérique (lame + enclume)
-	Détecteur sonique de double
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 850 mm)
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 1000 mm)
-	Outil de perforation transversale 2/1
-	Outil de perforation transversale 3/1
-	Outil de perforation transversale 4/1
-	Outil de micro-perforation transversale

BACCIOTTINI Pit Stop DG Line 8000

Raineuse automatique de production, robuste et précise, adaptée à un usage intensif, équipée d'un écran tactile et destinée aux professionnels des arts graphiques.

Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 400 g/m² (y compris support laminés).

Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts.

Possibilité de mémoriser 20 programmes de 20 opérations chacun (dénomination alpha-numérique).

Dispositif d'alimentation à succion par le bas permettant une production continue sans rupture de flux.

Table d'alimentation basse pile avec butées latérale et arrière réglables.

Soufflerie réglable via l'écran de commande tactile pour un déramage efficace des piles de documents.

Table de réception avec butée arrière réglable et deux butées latérales mobiles aimantées.

Détecteur sonique de double disponible en option.

Plateau d'extension de la table d'alimentation disponible en option, permettant de traiter des documents jusqu'à 1000 mm de longueur.

Possibilité de remplacer l'outil de rainage par un outil de perforation transversale pour réaliser des coupons détachables (outils de perforation disponibles en option).

Changement rapide et facile des outils par le côté, sans aucun réglage.

Logement pour ranger les outils de rainage et/ou de perforation, sous la table d'alimentation.

Livrée avec un outil de rainage standard (enclume) et un outil de rainage pour le numérique (lame + enclume).

Possibilité de connexion avec la plieuse BACCIOTTINI Butterfly Easy 2 Fold pour un combiné de rainage-pliage précis et performant.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 80 x 100 mm

Format maximum accepté : 500 x 700/1000* mm

Distance minimum entre deux rainages : 0,1 mm

Productivité : jusqu'à 8 000 document A4 par heure (avec 1 rainage)

Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m²

Puissance moteur : 2 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1500 x L 1200 x P 800 mm

Poids : 163 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

* avec plateau d'extension de la table d'alimentation

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.