RIGO

jusqu'à 290 reliures / h

longueur 340 mm

HOT MELT

ÉCRAN TACTILE

Un dos carré collé de haute qualité et très résistant.



Reliure par encollage à chaud HOTMELT et encollage latéral.

Fraisage des documents pour une meilleure pénétration de la colle.

Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.

Référence	Designation	Code EAN
200000	RIGO Lamibind 2000 HM Premium	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
343842	Carton de 5 kg de colle spéciale HOTMELT

RIGO
Lamibind 2000 HM Premium

Thermorelieur automatique pour des reliures dos carré collé de haute qualité, jusqu'à 340 mm de longueur.

Reliure par encollage à chaud HOTMELT pour un résultat parfait : un dos carré collé résistant donnant à vos brochures un aspect professionnel.

Adapté à des travaux de reliure à la demande, en petites et moyennes séries sur des format A4 ou A5 jusqu'à 40 mm d'épaisseur.

Grecquage et fraisage des documents pour une meilleure pénétration de la colle (possibilité de désactiver cette fonctionnalité pour la réalisation de reliures avec des liasses brochées).

Emboîtage automatique des couvertures sur la liasse de documents (fonction emboîtage débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables).

Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques (distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents).

Dispositif permettant d'encoller la tranche de la liasse sur une bande de gaze ou de papier en vue de réaliser par la suite un emboîtage et un collage manuel de cette liasse sur une couverture rigide.

Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation, pour effectuer tous les réglages du bout des doigts.

Encollage latéral des bords ajustable par molette.

Température de colle réglable.

Longueur d'application de la colle ajustable.

Possibilité d'utiliser différents types de colles pour l'encollage de la tranche et l'encollage latéral des bords.

Temps de reliure ajustable de 1 à 99 secondes.

Bouton d'arrêt d'urgence et système de sécurité : la machine ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert.

Système d'aspiration des déchets papiers et vapeurs de colle de série.

Livré avec une étagère de réception.

Monté sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Longueur maximum de reliure : 340 mm
Longueur minimum des reliure : 80 mm
Épaisseur maximum de reliure : 40 mm (soit environ 400 feuilles)
Épaisseur minimum de reliure : 1 mm (soit environ 10 feuilles)
Productivité : jusqu'à 290 reliures par heure
Volume du bac de colle : 2 kg
Température d'usage de la colle : 100-200°C
Temps de chauffe : 30 à 45 minutes
Puissance moteur : 3 kW
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 1300 x L 1600 x P 1025 mm
Poids : 300 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. CE

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.